

Ydeevnedeklaration

Produkttyper:

DS/EN 14519 NTR(EN351) Trykimprægnede/malede Massive brædder af træ og anden træbeklædning – Maskinprofileret nåletræ med fer og not.

DS/EN 15146 NTR(EN351) Trykimprægnerede/malede Massive nåletræsbrædder til facadebeklædning – Profilerede og fuldkantede brædder (uden fer og not)

Produkternes anvendelse:

Udvendig brug beklædning.

Importør/producent:

Thorlund Skou A/S, Lille Mølle Vej 8, DK-8850 Bjerringbro/Producent fremgår af pakkelabel og følgesedel.

System til fortløbende kontrol af produkttypernes ydeevne:

System 4. Produktionen består af standardiserede produkter med velkendte og konstante egenskaber. For at kontrollere og sikre at produkternes ydeevne stemmer overens med de værdier der deklarerer nedenfor har vi et kvalitetskontrolsystem. For at opfylde kravene kræves normalt ingen typeprøvning. Til kontrolsystem 4 kræves der ikke godkendelse af et certificeret kontrolorgan. Trykimprægning udføres i henhold til **NTR** autorisation nr. **A043**, **under kontrol af Dansk imprægneringskontrol**

Ydeevne:

Er i overensstemmelse med EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 305/2011 af 9. marts 2011 om fastlæggelse af harmoniserede betingelser for markedsføring af byggevarer og om ophævelse af Rådets direktiv 89/106/EØF for anvendelse i byggeri og at kravene i Annex ZA i den harmoniserede Standard EN 14915:2006 er opfyldt.

Trætype	Pinus sylvestris eller Picea Abies
Vækst region	NNE Europa
Reaktion ved brandpåvirkning	D-s0,d0 , dim. >= 21 mm
Formaldehyd:	E2
Pentachlorphenol:	0 ppm
Vanddampgennemtrængelighed:	60 (EN 14915, afsnit 5,4)
Lydabsorption:	0,10-0,30 (EN 14915, afsnit 5,5)
Isolans/varmeledning:	0,11 W/m K(EN14915 afsnit 5,6)
Naturlig holdbarhed:	4 (EN 350-2)

Deklaration Trykimprægning:

Impræg. Kl.	Middel	Euro risiko kl.	Euro Indt kl.	Optagelse/M3	Anvendelse	Ekstern Kontrol
NTR kl. A	Tanalith E3492	H4	P8	16 kg.	Træ i forbindelse med jord Træ i forbindelse m/ beton Træ i forbindelse m/ murværk Træ på udsatte steder Træ m/ store krav til sikkerhed Træ hvor udskiftning er dyr Træ hvor udskiftning er vanskelig Træ i ferskvand	Dansk imprægneringskontrol
NTR kl. AB	Tanalith E3492	H3	P8	8 kg.(impr. Zone)	Træ uden jordkontakt Træ til beklædning Stern/hegn/garager carporte/terrasser mv.	Dansk imprægneringskontrol
NTR Gran	Tanalith E3492	H3	P2	8 kg. (impr. Zone)	Beklædning u/25mm	Dansk Imprægneringskontrol
Dypning	Tanalith E3492	H2	P1	2 kg. (impr. Zone)	Træ der skal efterbehandles	Intern
Der findes sikkerhedsblad på Tanalith E3492						
Thorlund Skou A/S er NTR certificeret under Dansk imprægneringskontrol med autorisationsnummer A043						

Anvendelse: Beklædningsbrædder opfylder bygningsreglementets krav til klasse 2 beklædning når opsætning sker i henhold til gældende monteringsanvisning "klasse 2 beklædninger af brædder" 2005-11-11.

Thorlund Skou A/S 1. Juli 2013

Henrik Magnus Skou, Adm. Direktør