













## Produktinformation:

- TS  MALET TRÆLAST er systembehandlet overfladebehandlet træ.
- TS  MALET TRÆLAST er grundmalet med Isowood grunder W60 specialudviklet med ekstra pigment.
- TS  MALET TRÆLAST er dækmalet med Isowood topcoat W90.
- TS  MALET TRÆLAST giver ved grundmaling + dækmaaling en tykkelse på ca. 150 my.
- TS  MALET TRÆLAST er produceret af topkvalitet gran fra førende skandinaviske savværker.

## Anvendelse:

- TS  MALET TRÆLAST anvendes alle steder hvor man ønsker en systembehandling inden opsætning, typisk til sternbrædder, hegnprodukter og facadebeklædninger af træ.
- TS  MALET TRÆLAST skal males 1 gang umiddelbart efter opsætning.
- TS  MALET TRÆLAST er produceret til udvendig brug i det danske klima – må ikke bruges indvendigt.

## Fordele:

- TS  MALET TRÆLAST leveres klart til montage.
- TS  MALET TRÆLAST sparer maling, pensler og tid.
- TS  MALET TRÆLAST foregår i en industrielt kontrolleret produktion, hvilket giver optimal grunding og dækmaaling.
- TS  MALET TRÆLAST må bortskaffes som almindeligt brændbart affald.