



DRIFT OG VEDLIGEHOLD AF TRÆTERRASSER FRA THORLUND SKOU A/S

Træ er verdens mest bæredygtige byggemateriale, og samtidig er det nemt at håndtere og forarbejde. Til alle tider og i hver afkrog af vores klode bruges træ i byggeriet.

Hvert eneste træ er unikt, har sig egen DNA, sit helt særegne udtryk. Derfor er der heller ikke 2 terrasser som er ens og som reagerer ens på vejr og vind.

Informationen gælder træterrasser af:

- Trykimprægneret fyr & gran
- Thermotræ af fyr og gran
- Bergene Holm Nord kollektionen

Uden behandling:

Vejr og vind vil hurtigt patinere og slide terrassen vejrbidt og flot vejrgrå, det yderste af terrassen vil langsomt forvitre og nedbrydes, revner vil fremkomme hvor vand kan trænge ind og på lang sigt nedbryde træet. Hastigheden på patineringen vil variere ud fra hvor meget skygge mv., som der naturligt er på det pågældende sted.

Med overfladebehandling:

Med en træbeskyttelse/oliering med pigment 4 sider før opsætning opnås en flot terrasse som vil holde i mange år. 1 gang årligt efterses terrassen og vaskes med husrens for eventuelle alger og misfarvninger. Særligt på syd/vest siden af terrassen skal man være opmærksom, da solen her er væsentligt hårdere ved træet end på nord/øst siden. Der må påregnes oftere påføring af træbeskyttelse/oliering med pigment end ved træfacader da vandrette flader er langt mere udsat for slitage end lodrette facader, typisk hvert 1-3 år. Anvendes træbeskyttelse/olie uden pigment vil det patinere i samme omfang som ubehandlet. Der henvises i øvrigt altid producentens monteringsanvisning.

Maling af terrasser anbefales ikke.

Det forudsættes naturligvis at terrassen er monteret korrekt efter producentens anvisninger.

Gode råd til en flot og sund træterrasse

- Rengøring og eventuelt afsluttende oliering efter opsætning.
- Facaden efterses og renses årligt for mos, alger o.l.
- Syd og vestvendt træværk er mere udsat for sol og regn, skal derfor efterses oftere.
- Tjek om montagen er korrekt.
- Skal opbevares tørt og overdækket før opsætning.
- På byggepladsen skal jordkontakt undgås.